

# AHD 兩百萬畫素快速球 型號: SC-10X

## 1/3" Sony 戶外紅外線攝影機 (50 米級)

### 產品簡介

- 採用 1/3" Sony CCD 影像感應元件，內含 6 顆高功率紅外線
- 有效距離 100M，10 倍率光學變焦鏡頭、5mm~50mm
- 支援：上、下、左、右、ZOOM IN、ZOOM OUT 好操作。
- 採用直流步進馬達，藝術球罩設計。具備逆光補償、自動白平衡、
- 自動光圈、自動/手動對焦、紅外線投射等功能。



### 產品規格

型號	SC-10X
影像感應元件	1/3" Sony image sensor
有效像素	1920x1080 <NTSC>
解析度	200 萬畫素
最低照度	IR OFF : 0.1Lux (F2.0) / IR ON : 0 Lux
IR LED	6 顆
紅外線投射距離	50 米
信號雜訊比 (AGC OFF)	50dB (AGC OFF) 以上
電子快門	1/60 (1/50) to 1/100,000 sec.
鏡頭	22 倍光學放大
鏡頭角度	上/下: 0°~ 90°、左/右: 0°~355°、縮/放: 65°~ 8°
白平衡	自動
光圈控制	自動
影像輸出端子	BNC, 1.0Vp-p composite, 75Ω
RS485 通訊協定	PELCO-D, PELCO-P
Baurate 傳輸包率	1200/ 2400/ 4800/ 9600 bps
水平旋轉角度	360°
上下旋轉角度	94°
自動翻轉	水平 180° : 垂直 90°
A-B 兩點巡航	任意設置
巡航停留時間	1~60/秒 可調
往預設點速度	1~64 級 可調
巡航群組內容	每組最多 16 個預設點，巡航預設時間 2-60/秒 可調
上電模式	斷電恢復 Home 初始點、360° 巡航、A-B 兩點巡航、巡航組 1-3
防雷擊線路	可有效防止 6000V 以下瞬間電壓
工作溫度	-15°C ~ 40°C
電源 (±10%)	DC24V / 5A
消耗功率(±10%)	< 18W
選購配件	3D 控制鍵盤

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

