

16 路 1080P 高畫質監視錄放影機

AHD 1080P/720P/960H/D1

型號: SC-16AD



產品簡介

- AHD 1080P 高畫質影像輸入專用機。
- H.264 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 支援 1080P 高畫質錄影模式:240 張/秒。
- VGA、HDMI 接口, 高畫質影像輸出。
- 多重影像串流模式:即時、錄影、回放, 多工操作。
- 備份方式: USB、網路。
- 支援 6TB 硬碟(限定型號)。
- 具有 16 路聲音輸入功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome。
- 錄影模式選擇: 手動、自動、排程、位移等錄影。
- 監看解析度: 1920x1080 480張/秒。
- 網路遠端監看 (支援:固定 IP、PPPoE、DDNS、DHCP 等多種網路 IP 設定)。
- 手機監看/聽功能(支援: iPhone、iPad、Android)。
- CMS 中央監控整合軟體。
- 支援 WINDOWS 電腦作業系統。



SHAN CHUAN

山川科技有限公司

www.scsc.com.tw

型號		SC-16AD
影像	影像輸入	16 路 AHD / 960H BNC 影像輸入
	HDMI 輸出	1 影像輸出(1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768)+1 聲音
	VGA 輸出	1 VGA 輸出 : 1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768
聲音	RCA 輸入	16 RCA 聲音輸入
	RCA 輸出	2 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 4 SATA 介面 (HDDx3+eSATA or HDDx2+DVD-RW)
	外接硬碟	選配
	I/O	16 組感應器,1 組感應輸出,1 組 RS485, 2 組 USB2,獨立控制點輸出*4(選配)
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, HME, UNITED, Lilin)
	尺寸	430(寬)mm x 55(高)mm x 320(深)mm
	電源	AC100~240V 輸入 · DC12V 5A 輸出
顯示	消耗電流	60W
	解析度	1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768
錄影	分割畫面	1、4、9、13、16 跳台、PIP
	錄影解析度	1080P
	影像畫質	5 段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	速度	1080P/720P:240 張/秒; 960H:480 張/秒
	警報前錄影	無
回放	警報後錄影	1~60 秒
	顯示	1,16
	搜尋模式	日期, 時間, 事件(位移)
	數位放大	無
	快照	有
網路	控制	一般, 暫停, 停止,快放/倒轉(x4,x8,x16,x32,x64),單張,搜尋 BAR
	網路介面	10/100 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP
	應用程式	Windows XP/ VISTA/ 7/ 8
	遠端監控	IE 瀏覽器、專用軟體
	登入帳號	1 Admin + 32 User
	CMS 中控平台	有
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android
備份	事件傳輸	E-mail,APP 推播
	介面	USB 2.0,
警報	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB 隨身碟
	位移偵測	靈敏度 : 10 段/每頻道 ; 偵測區域(22x15) /每頻道
	持續時間	1~60 秒
OSD及 DVR控制	事件紀錄	警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤
	GUI	圖形化操作介面
	多國語言	中、英、多國語言顯示操作
	攝影機抬頭	多國語言可任意由 PC 輸入
	USB 滑鼠	標準配備
	觸控面板	支援 USB 觸控面板 LCD 螢幕
遙控器	選配	
系統升級	經 USB 可更新 FIRMWARE(韌體)	

※型錄規格若與實機不符,以實機為準. ※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢.



SHAN CHUAN

山川科技有限公司

www.scsc.com.tw