

液晶顯示門禁控制器

型號: SC-829Ev5



防塵防水
等級

可雙頻

指紋
感應

門鈴
按鈕

進出
紀錄

防震
繼電器

產品簡介

- 內建 RS-485 與乙太網路(10/100M Base T)通訊介面
- 內建看門狗防當機
- 使用人數：16,000 人；進出記錄：32,000 筆
- 提供 M4、M8、2 種模式選擇
- 管制模式：讀卡即可、讀卡或密碼、讀卡加密碼
- 63 組進出管制時段和 16 組自動開門時段
- 提供唯根介面支援一進一出功能
- 多一組開門按鈕、門位磁簧及開門輸出供唯根使用
- 具有多組輸出：電鎖、警報、警戒、反脅迫、數位繼電器訊號
- 具考勤功能，可按鍵選擇上下班、外出、返回、加班等功能
- 內建萬年曆及防破壞開關
- 擴充性佳，可整合各廠牌之設備
- 125kHz 與 13.56MHz 雙頻共存
- 繼電器防振專利，防止外力誤觸發
- 提供 TTL 及 RS-485，可整合周邊裝置及樓層控制
- 內建 16 組鬧鈴設定以及 120 天假日設定
- LCD 螢幕(128 X 64)，選單式操作設定
- 搭配軟體，提供門禁、考勤、薪資、圖控功能
- 連續 3 次密碼輸入錯誤鍵盤自動鎖住 30 秒，防止外人嘗試以密碼開門
- 具有門位監視輸入，提供開門逾時、強行進入之警報功能
- 單機/連網多功能，具智慧型辨讀功能，可於工作時自動切換單機或連網運作模式
- 支援火警連動按鈕，確保火災發生時，所有門開啟
- 支援 AR-721-RB 繼電器模組，取代傳統繼電器，提高安全性並具備防竊開及誤動作發生



SHAN CHUAN

山川科技有限公司

www.scsc.com.tw

型號	SC-829Ev5
影像紅外線 QR Code 掃描模組	Yes
使用人數	RCA 輸入: 4 RCA 聲音輸入 使用者:16,000 樓層:64 層 使用者:32,000 樓層:32 層(選購) 使用者:65,000 樓層:16 層(選購)
通訊介面	RS-485/9600 bps(N,8,1) TCP/IP(選購)
感應頻率	125kHz 或 13.56MHz 或 雙頻(125kHz + 13.56MHz)
防塵防水等級	IP55
輸入	2 個開門按鈕 / 2 個門位偵測 / 防破壞開關
輸出	電鎖/ 警報輸出 / 門鈴按鈕(選購) / 數位繼電器訊號 / 警戒燈指示 / 求援(反脅迫)
指紋使用人數	No
其他傳輸介面	WG 輸入 WG 輸出(選購) UARTX2(TTL4800~115200)關、遠端登入、硬碟錯誤
按鍵材質	橡膠
LCD 顯示螢幕	Yes
樓層管制	樓層:64 層 樓層:32 層(選購) 樓層:16 層(選購)
時段管制	63 組
重量(g)	E:230±10 EE:395±10
外型尺寸(mm)	E:128(L)X94(W)X40(H)/25(H) EE:128(L)X147(W)X40(H)/25(H)

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.



SHAN CHUAN

山川科技有限公司

www.scsc.com.tw